



**GULF WESTERN OIL**  
GO THE DISTANCE



## SYN-X 6000 5W-50

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО  
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

Syn-X 6000 5W-50 – полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, в том числе для использования при резком стиле вождения. Масло Syn-X 6000 5W-50 обеспечивает полную защиту двигателя при исключительно высоких рабочих характеристиках, контроле уровня вязкости и защитных свойствах, превосходящих возможности обычных моторных масел.

Syn-X 6000 5W-50 отлично ведет себя в условиях частых остановок и переменных скоростей, при вождении в условиях города или на гоночном треке. Исключительная термическая стабильность, улучшенные вязкостно-температурные характеристики и превосходная текучесть при низких температурах делают масло Syn-X 6000 5W-50 по-настоящему всесезонным.

Syn-X 6000 5W-50 создано для защиты современных высокопроизводительных бензиновых двигателей, включая двигатели с наддувом и турбонаддувом.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает исключительную чистоту двигателя, в результате в двигателе образуется меньше отложений и шлама, снижающих мощность
- Защищает от ржавчины и коррозии
- Отличная окислительная и термическая стабильность
- Исключительные характеристики при высоких и низких температурах. Настоящее всесезонное масло
- Полностью совместимо с обычными (минеральными) и другими синтетическими моторными маслами
- Защищает от раннего зажигания на низких оборотах (LSPI)

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Масло Syn-X 6000 5W-50 соответствует требованиям следующих международных спецификаций:

- API SP/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.3, 229.1
- Porsche A40

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

**Head Office:** 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

**Phone:** 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

**ACN:** 087 558 398



**GULF WESTERN OIL**  
GO THE DISTANCE

# SYN-X 6000 5W-50

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО  
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

## БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив по телефону: 02 9673 9600.

## СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SYN-X 6000 5W-50	Метод испытания	Ед. изм.	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,851
Цвет	ASTM D1500		3.0
Вязкость кинематическая при 40°C	ASTM D445	сСт	108,6
при 100°C	ASTM D445	сСт	17,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	181
Вязкость динамическая при -30°C	ASTM D5293	сП	5 600
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-39
Температура вспышки в открытом тигле (COC)	ASTM D92	°C	222
Щелочное число	ASTM D2896	мгКОН/г	11,3

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

**Head Office:** 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

**Phone:** 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

**ACN:** 087 558 398